

THERMACUT

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ -12°C
ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
А ТАКЖЕ ДРУГИМ ПРОМЫШЛЕННЫМ УСТАНОВКАМ С
ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (MIG, TIG И ДРУГИХ).

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ THERMACUT ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ И СВАРКИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ УСТАНОВОК MIG, MAG, TIG (WIG) И ДРУГИХ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ-ЗА ОТЛОЖЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ ВНУТРИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ ИЛИ РЕЗКИ. ХЛАДАГЕНТ ТАКЖЕ СМАЗЫВАЕТ НАСОС, ТРУБКИ, УПЛОТНИТЕЛИ И МАНЖЕТЫ, ПРОДЛЕВАЯ ТЕМ САМЫМ ВРЕМЯ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТЕРМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВА И ИМЕЕТ ОЧЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ.

ОПИСАНИЕ: МАХ. ПРОВОДИМОСТЬ 10 МКСМ/СМ, PH 6-8,
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ -12°C ($+10^{\circ}\text{F}$).

СОСТАВ: ДЕИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА 69,5%, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
30%, БЕНЗОТРИАЗОЛ 0,5%.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ THERMACUT ПОЛНОСТЬЮ
СОВМЕСТИМА С ОРИГИНАЛЬНЫМИ ХЛАДАГЕНТАМИ.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЖИДКОСТЬ РОЗОВОГО
ЦВЕТА В КАНИСТРЕ ОБЪЕМОМ 4 ЛИТРА.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТДЕЛЬНО ИЛИ СОВМЕСТНО С OEM



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ! СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ СРЕДСТВО ВОВНУТРЬ! ХРАНИТЬ В ЗАКРЫТОЙ ТАРЕ!

THERMACUT[®]
THE CUTTING COMPANY[®]

WWW.THERMACUT.RU
ТЕЛ./ФАКС В Г. ЧЕЛЯБИНСК: +7 351 211 37 03
ТЕЛЕФОН В Г. МОСКВА:

INFO@THERMACUT.RU
+7 495 778 42 10